

ノイズ特性

(マイク入力→インサートセンド出力, 最大ゲイン)
 150Ω 終端 -128.5dBu
 (20Hz〜20kHz バンドワイズ, 1/4 メイン出力, ch ユニティゲイン, ch-EQ フラット, 全ch をメインミックスにアサイン, 奇数ch をL/偶数ch をR にパン)
 メインミックスフェーダーユニティ, ch フェーダー最小時
 2404: -87.0dBu (S/N 比-91.0dB ref +4dBu)
 3204: -84.5dBu (S/N 比-88.5dB ref +4dBu)
 メインフェーダーユニティ, ch フェーダーユニティ時
 2404: -81.5dBu
 3204: -80.0dBu

周波数特性

(マイク入力→任意出力)
 20Hz〜50kHz (+0, -1dB)
 10Hz〜100kHz (+0, -3dB)

歪率(THD+N)

(1kHz 15dB ゲイン, 20Hz〜20kHz バンドワイズ)
 マイク入力→インサートセンド 0.001% 未満
 マイク入力→メイン出力 0.005% 未満

減衰およびクロストーク

(1kHz @ +10dBu, 20Hz〜20kHz バンドワイズ, マイク入力, 1/4 メイン出力, ユニティゲイン)
 ch ミュートスイッチ ON 時 -90dBu
 ch フェーダー最小時 -88dBu

CMRR

(マイク入力→インサートセンド出力, 最大ゲイン)
 1kHz -70dB 未満

最大入力および出力レベル

マイク入力 +21dBu
 他全入力 +21dBu
 メインミックス XLR 出力 +27dBu
 他全出力 +21dBu

3バンドイコライザー (モノラルch)

LF ±15dB@80Hz
 MF ±15dB,
 100Hz〜8kHz スイープ
 HF ±15dB@12kHz
 ローカットフィルター 18dB/oct, -3dB@100Hz

4バンドイコライザー (ステレオch)

LF ±15dB@80Hz
 LMF ±15dB@400Hz
 HMF ±15dB@2.5kHz
 HF ±15dB@12kHz

USB

フォーマット USB1.1
 I/O ステレオ入力, 4ch 出力
 A/D/A 24bit, 44.1/48kHz

入力および出力インピーダンス

マイク入力 2.7kΩ
 チャンネルインサートリターン 2.5kΩ
 他全入力 10kΩ 以上
 テープ出力 10Ω 未満
 他全出力 120Ω

必要電源

消費電力 55W (2404-VLZ4)
 65W (3204-VLZ4)
 ユニバーサルAC電源 100〜240VAC
 50〜60Hz

寸法および重量

前面高さ 46.3mm
 背面高さ 153mm
 奥行き 486mm
 幅 2404-VLZ4: 748mm
 3204-VLZ4: 964mm
 重量 2404-VLZ4: 14.1kg
 3204-VLZ4: 17.7kg

LOUD Technologies社は、常に新しい素材、部品、製造方法を取り入れて製品を改善するよう努めているため、製品の仕様および仕様は予告なく変更することがあります。「Mackie」、「ランニングマン」、「Running Man」はLOUD Technologies社の登録商標です。他の商品名または会社名は各社の商標または登録商標です。



