

## 特徴

手頃な価格のプロフェッショナル品質

- ステージ向けにボイスがきれいに拾われ、ツアー向けに耐久性を誇り、お財布に優しい頑丈な構造

- 「戦車級に頑丈」な構造により、何年にもわたって優れた録音クオリティを実現スタジオ機器の新たなスタンダード

- ボーカルから楽器まで、ナレーションから環境音まで、このマイクがすべてを実現

- ホームスタジオ、コンテンツ制作、ライブストリーミングなどに最適


カーディオイドタイプ

- 周辺機器のノイズを除去して、パフォーマンスをクリアに

同梱アクセサリ

- ショックマウント
- XLR ケーブル

## 超指向性 @ 1 kHz



技術仕様	EM-91C
マイクタイプ	エレクトレットコンデンサー
指向性パターン	単一指向性
周波数レスポンス	20 Hz - 18 kHz
感度	-30 dB ± 3 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
出力インピーダンス	150 Ω ± 30% (@1 kHz)
最大 SPL	134 dB (@1 kHz = 1% THD)
等価騒音レベル	16 dB A
SN 比	78 dB
動作電圧	48V ファンタム電源
サイズ	155 x 48 mm
重量	0.21 kg

注意：MACKIE EM-91C を使用するには、48V ファンタム電源が供給可能なミキサー、もしくは MACKIE M48 のようなファンタム電源を併用し、ファンタム電源を供給してください。ファンタム電源を供給しない場合、EM-91C からは音が出ません。

## 周波数レスポンス

