



ELEMENT WAVE LAV



018-220130

2.4GHz デジタルワイヤレス クリップオンマイクロホンシステム クイックスタートガイド

【重要】

同封されている左記マークの2枚のステッカーを本機の電源を入れる前に必ず送信機(TX)/受信機(RX)共に張り付けてください。ステッカーを張り付けず使用することはできません。

お買い上げいただきありがとうございます。ご購入の前にこのクイックスタートガイドを必ずお読みのうえ正しくご使用ください。またいつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。安全上の注意:本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

- 無線通信機器については認証を受けた国、地域でしか使用できません。
- 本機は、電波法に基づく工事設計認証を受けています。本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
※本機を分解/改造すること ※本機に付属のラベルを貼らずに使用するもしくは貼ってあるラベルをはがして使用すること
※本機は国内専用です。海外ではご使用いただけません。海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合罰せられることがあります。
- 本機は2.4GHz帯周波数帯で同周波数帯では免許を要する無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局(以下無線局と略す)が運用されています。本機を使用する前に、近くで他の「無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機と他の「無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または本機の電源をオフにしてください。
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは本機を使用しないでください。電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。
- 飛行機の離着陸時など、電波の発信が禁止されている状況では、本機の電源をOFFにしてください。
- 本機とイヤホンを組み合わせて使用すると外部の音が聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえる音量で、安全を確かめながらご使用ください。
- 充電器は付属してません。別途市販品のINPUT:100-240~50/60Hz OUTPUT:DC5V/2A相当品のUSB Aポート搭載PSEマーク付充電器をご用意ください。
- リチウムイオンバッテリー内蔵の為、分解や改造はしないでください。発火のおそれがございます。
- 使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ず読んでください。本製品を使用時に他の機器が破損しても当社では一切責任を負いません。
- 強い衝撃を与えないでください。直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に置かないでください。また水がかからないようにしてください。
- 音声ケーブルや充電ケーブルは無理に脱着すると断線や破損の原因になります。このような作業を行って破損した場合は有償対応になります。
- 本製品は1年保証ですが、ケーブルの断線、および落下破損、水没、汗の混入、無理な充電でのバッテリー劣化など外的要因による不具合は1年間の保証対象外です。
- 初期不良の場合はご購入後1ヵ月以内にご連絡ください。1ヵ月以上経過した場合は預かり修理対応になります。
- 本製品の使用方法詳細は下記 Mackie Japan ホームページでダウンロードができます。ご使用前に必ずご覧ください。

オーナーズマニュアルページ https://mackie-jp.com/manual/#Element_WAVE_Series

【重要】受信機はステレオ出力仕様です。ミキサーのモノラル標準入口に接続する際には、ステレオミニ→モノラル標準変換をご使用ください。

XLR端子に接続する際はTIP→XLR2番、RING→XLR2番、SLEEVE→XLR1番および3番の配線ケーブルをご使用ください。(推奨:HOSA XVM-105M)

●TX/RX ペアリング方法:初めて本機を使用する場合

- 1: 初めに本機と付属のUSB A to C 2股ケーブルを接続、上記市販品のUSB A 対応充電器を使いTX/RXを充電してください。本機は充電しながら使用可能です。
- 2: 充電完了後、USBケーブルを外し必要に応じて付属のラベリアマイクを本機のTXに装着してください。コンデンサーマイクは使用できません。
- 3: TX/RX共に電源をオンにし、LEDが緑色に点滅します。この状態の間にTX/RX共にペアリングボタンを長押ししてください。LEDステータスが緑と赤に点滅します。
- 4: TX/RXペアリングが完了するとTX/RX共にLEDが緑に点灯し本機の使用を開始することができます。

●その他ご不明点、お問い合わせはe-mailにて承ります。Mackie Japan サポートメールアドレス support_mackie@otk.co.jp

