



機能説明

1. **USB Cコネクター**：本機の充電に使用します。※充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。（5V 2A相当USB A出力充電器推奨）
2. **ケーススイッチ**：このモメンタリースイッチを押すと、バッテリー残量の表示、イヤホンのペアリングモード、工場出荷時の設定へのリセットなどができます。
3. **ステイタスLED**：このLEDは、電源、バッテリー残量など、ユニットの状態を表示します。
4. **左側のイヤホン**：左イヤホンの外側をタップすると、アンビエントモードのオン/オフ、前のトラックへの移動、ボリュームを下げる等のコントロールができます。
5. **右側のイヤホン**：右イヤホンの外側をタップすると、再生/一時停止、電話応答、次のトラックへ移動、電話の終了、ボリューム上げる等のコントロールができます。

L



1× タップ
アンビエントモード（周囲の音を取込）
ノイズキャンセリングOff切替

2× タップ
トラックの最初に戻る

3× タップ
アクティブノイズキャンセリング
ウィンドノイズリダクションON/Off

押し続ける
ボリュームを下げる

R

1× タップ
一時停止/再生/電話応答

2× タップ
次のトラックへ/再生終了/電話の無視

3× タップ
ボイスアシスタント起動
（Siri/Googleアシスタント）

押し続ける
ボリュームをあげる

技術資料

モデル名	MP-20TWS
ドライバー	低域10 mmダイナミック + 高域Knowles BA
周波数特性	10 Hz – 20 kHz
最大音圧レベル(ピーク)	106 dB @ 1 kHz/1 mW
感度	103 ±3 dB @ 1 kHz 1mW/IEC711
Bluetooth	5.2
Bluetooth Profiles	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth Audio Codec	AAC, SBC
Bluetooth Range	≥33′ / 10m

	MP-20TWS	
アクティブノイズキャンセリング	Mackie MIS™ Wide-band Hybrid (FF+FB)	
動作時間/最大	13時間（音楽再生時）• 10時間（音楽再生+ノイズキャンセリング）• 8時間(通話時)	
充電時間	イヤホン: 約1 時間	ケース: 約1.5-2 時間
入力	5V ⎓ 400 mA	
出力	5V ⎓ 100 mA	
バッテリー仕様	ポリマーリチウムバッテリー: 85mAh (イヤホン) / 500mAh (ケース)	
寸法 (H x W x D)	69 x 29 x 42 mm(ケース)	
重量	0.2 kg (イヤホン) • 0.5 kg (ケース)	

予告なく仕様変更する場合がございます