



MP SERIES

プロフェッショナルインイヤモニター



ステージ上で明瞭度の高いサウンドでモニターする場合、インイヤモニターが最良の選択肢です。Mackieはプロフェッショナルオーディオを長年にわたり設計開発してきました。この経験と実績を基にステージ上のアーティストが最高のパフォーマンスを演じることが可能な高遮音性インイヤモニターを開発しました。Mackie MPシリーズは一日中装着可能な快適性があるにもかかわらず、最高のパフォーマンスと明瞭度の高いサウンドを実現します。

特徴

高遮音性と快適さ

人間工学に基づき設計、モールドされた薄型エンクロージャーを採用し装着時の快適さ、高い遮音性、最適な低域周波数再生を実現

プレミアムドライバー

ボーカル帯域の明瞭度とステージ上で最適なパフォーマンスを実現可能な低域を再生する特別に厳選されたダイナミックドライバーとバランスドアーマチュアドライバーを採用

ハイファイケーブル

編組シールドケーブルを採用し高耐久性と高音質を実現

用途に合わせて

選択可能なシングルダイナミックドライバーモデルからクワッドBAドライバーモデルまで6モデルをご用意しました。またMP-BTA Bluetooth®アダプターを装着することによりワイヤレスで高品位プロフェッショナルモニターサウンドをいつでもどこでも楽しむことができます。



MP-120



MP-320



MP-220



MP-360



MP-240



MP-460



MACKIE®

SOUND LIKE YOU MEAN IT®



MP SERIES

MP-120 MP-220 MP-240

プロフェッショナルデザイン

- 人間工学に基づき設計、モールドされた薄型エンクロージャーを採用し装着時の快適さ、高遮音性、最適な低域周波数再生を実現

ハイファイケーブル

- 編組シールドケーブルを採用し高耐久性と高音質を実現
- 着脱・回転可能なMMCXコネクタを採用し快適性と耐久性を向上
- パフォーマンス途中で耳から落ちにくいオーバー・イヤードesignを採用

パーフェクトフィット

- サイズに合わせて選択可能な異なる3種類の素材、各3サイズ、計9ペアのイヤークリップを同梱。快適なフィットと高い遮音性を実現
- イヤークリップは素材の異なる3種類(フォーム/シリコン/ダブルフランジ)をそれぞれ大・中・小と3サイズ合計9ペア同梱

同梱アクセサリ

- 持ち運びや保管に便利なハードケース
- 金メッキ変換プラグ(ステレオミニ/ステレオ標準)

BLUETOOTH® - ワイヤレスで楽しみましょう

- 別売オプションMP-BTAを装着することによりワイヤレスでプロフェッショナルモニターサウンドをいつでもどこでも楽しめます。



MP-120

シングルダイナミックドライバープロフェッショナルインイヤモニター

アーティスト向けサウンド

- MP-120はミュージシャンやアーティストがステージ上で求めるパフォーマンスと快適性を実現

精度の高いダイナミックドライバー

- MP-120は反応が早いフルレンジサウンドを実現する高性能シングルダイナミックドライバーを搭載

仕様

- 周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
- インピーダンス: 32 Ohms
- トランスデューサータイプ: シングルダイナミック
- 感度: 102 dB



MP-220

デュアルダイナミックドライバープロフェッショナルインイヤモニター

アーティスト向けサウンド

- MP-220はミュージシャンやアーティストがステージ上で求めるパフォーマンスと快適性を実現

精度の高いデュアルダイナミックドライバー

- 精度の高いデュアルダイナミックドライバーを採用したMP-220はステージ上でも負けない迫力のある低域とクリアなサウンドを再生

仕様

- 周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
- インピーダンス: 16 Ohms
- トランスデューサータイプ: デュアルダイナミック
- 感度: 104 dB



MP-BTA Bluetooth アダプター

- MPシリーズインイヤモニターをワイヤレスでも
- Bluetoothデバイスと簡単にペアリング
- 長時間安定した動作を確保するBluetooth 5.0を採用
- 仕事中でも大丈夫。急な電話に対応可能な通話ボタンと内蔵マイク、音楽コントロールボタン搭載
- 回転、取外可能なMMCXコネクタ



MP-240

ハイブリッドドライバープロフェッショナルインイヤモニター

アーティスト向けサウンド

- MP-240はミュージシャンやアーティスト、PAエンジニア、レコーディングエンジニアが最高のパフォーマンスを実現するクリアで明瞭度の高いワイドレンジサウンド

ハイブリッドドライバーデザイン

- MP-240は低域周波数を担うダイナミックドライバーと中高域再生を担うKnowles®バランズドアーマチュアードライバーを搭載し原音に忠実なサウンドを再生。アーティストのみならず音響エンジニアやオーディオマニアまでプロフェッショナルスタジオクオリティーサウンドを提供

仕様

- 周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
- インピーダンス: 32 Ohms
- トランスデューサータイプ: シングルダイナミック + シングルBA
- 感度: 108 dB

MP-320 MP-360 MP-460

プロフェッショナルデザイン

- 人間工学に基づき設計、モールドされた薄型エンクロージャーを採用し装着時の快適さ、高遮音性、最適な低域周波数再生を実現
- クリアな筐体を採用し意匠を損なわないデザイン
- 最大-40dBの高遮音性

ハイファイケーブル

- 編組シールドケーブルを採用し高耐久性と高音質を実現
- 着脱・回転可能なMMCXコネクタを採用し快適性と耐久性を向上
- パフォーマンス途中で耳から落ちにくいオーバー・イヤードesignを採用

パーフェクトフィット

- 耳のサイズに合わせて異なる4種類の素材、各3サイズ、計12ペアのイヤーチップを同梱。快適なフィットと高い遮音性を実現
- イヤーチップは素材の異なる4類(フォーム/シリコン/ワイドポアシリコン/トリプルフランジ)をそれぞれ大・中・小と3サイズ合計12ペア同梱

同梱アクセサリ

- 持ち運びや保管に便利なハードケース
- 金メッキ変換プラグ(ステレオミニ→ステレオ標準)
- リモート機能内蔵ケーブル
- クリーニングクロス
- クリーニングキット(MP-360,MP-460)



MP-320

トリプルダイナミックドライバープロフェッショナルインイヤモニター

トリプルダイナミックドライバー

- 比類なき明瞭度の高い中高域とスピード感のある低域
- バランスの取れたサウンドを実現する高精度3wayクロスオーバー

仕様

- 周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
- インピーダンス: 15.5 Ohms*
- トランスデューサータイプ: トリプルダイナミック
- 感度: 104dB/mW*



MP-460

クワッドバランスドアーマチュアプロフェッショナルインイヤモニター

クワッドバランスドアーマチュアドライバー

- MPシリーズの為に設計された最高のパフォーマンスを実現するBAドライバー
- ボーカル帯域の優れた明瞭度とシンバルや管楽器など繊細なサウンドを忠実に再生
- 全周波数でバランスの取れたサウンドを実現する高精度3wayクロスオーバー

仕様

- 周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
- インピーダンス: 10.5 Ohms*
- トランスデューサータイプ: BA×4
- 感度: 109dB/mW*



MP-360

トリプルバランスドアーマチュアインイヤモニター

トリプルバランスドアーマチュア

- MPシリーズの為に設計された最高のパフォーマンスを実現するBAドライバー
- 比類なき明瞭度と優れた定位感を実現
- 全周波数でバランスの取れたサウンドを実現する高精度3wayクロスオーバー

仕様

- 周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
- インピーダンス: 13.5 Ohms*
- トランスデューサータイプ: トリプルバランスドアーマチュア
- 感度: 108dB/mW*

アクセサリ

- ハードケース
- シリコン、フォーム、デュアルフランジイヤーチップ
- ステレオ標準変換アダプター
- リモートケーブル*
- クリーニングクロス*
- クリーニングキット**
- ワイドポアチップ*
- トリプルフランジチップ*



*MP-320/MP-360/MP-460のみ同梱

**MP-360/MP-460のみ同梱

MACKIE
SOUND LIKE YOU MEAN IT™









MP SERIES

MP-120 MP-220 MP-240 MP-320 MP-360 MP-460

プロフェッショナルインイタモニター

比較表

モデル	MP-120	MP-220	MP-240	MP-320	MP-360	MP-460
						
SPEC & FEATURES						
ドライバータイプ	ダイナミック(10mm)×1	ダイナミック(8mm)×2	ダイナミック(8mm)×1+アーマチュア×1	ダイナミック(8mm)×3	バランスドアーマチュア×3	バランスドアーマチュア×4
インピーダンス	32Ω	16Ω	32Ω	15.5Ω*	13.5Ω*	10.5Ω*
感度	102 dB/1mW	104 dB/1mW	108 dB/1mW	104dB/1mW*	108dB/1mW*	109dB/1mW*
周波数特性	20Hz - 20 kHz	20Hz - 20 kHz	20Hz - 20 kHz	20Hz - 20 kHz	20Hz - 20 kHz	20Hz - 20 kHz
ノイズ減衰量	最大40dB減衰	最大40dB減衰	最大40dB減衰	最大40dB減衰	最大40dB減衰	最大40dB減衰
ケーブルコネクタ	快適性、耐久性に優れ 取外/回転可能 MMCXケーブル	快適性、耐久性に優れ 取外/回転可能 MMCXケーブル	快適性、耐久性に優れ 取外/回転可能 MMCXケーブル	快適性、耐久性に優れ 取外/回転可能 MMCXケーブル	快適性、耐久性に優れ 取外/回転可能 MMCXケーブル	快適性、耐久性に優れ 取外/回転可能 MMCXケーブル
同梱イヤータップ	フォーム、シリコン ダブルフランジ 各3サイズ(S/M/L)	フォーム、シリコン ダブルフランジ 各3サイズ(S/M/L)	フォーム、シリコン ダブルフランジ 各3サイズ(S/M/L)	フォーム、シリコン ワイドボア トリプルフランジ 各3サイズ(S/M/L)	フォーム、シリコン ワイドボア トリプルフランジ 各3サイズ(S/M/L)	フォーム、シリコン ワイドボア トリプルフランジ 各3サイズ(S/M/L)
チップフィッティングガイド	同梱	同梱	同梱	同梱	同梱	同梱
同梱アクセサリ	ステレオ標準アダプター 高耐久性ハードケース	ステレオ標準アダプター 高耐久性ハードケース	ステレオ標準アダプター 高耐久性ハードケース	マイクリモートケーブル クリーニングクロス ステレオ標準アダプター 高耐久性ハードケース	マイクリモートケーブル クリーニングクロス ステレオ標準アダプター 高耐久性ハードケース	マイクリモートケーブル クリーニングクロス ステレオ標準アダプター 高耐久性ハードケース
製品保証期間	1年**	1年**	1年**	1年**	1年**	1年**

*仕様は予告なく変更される場合がございます。
** 外的負荷による損傷(断線/水没等)は保証対象外

税別市場想定価格 MP-120: ¥11,800- MP-220: ¥17,800- MP-240: ¥23,700- MP-320: ¥36,500- MP-360: ¥48,700- MP-460: ¥60,900- MP-BTA: ¥12,200-

