

## アナログ入力

接続	XLRバランス×2
最大入力 (ラインレベル)	+20dBu
CMRR	58dB未満
入力メーター範囲 クリップ	15dBu、+9dBu、 +3dBu、0dBu、-10dBu、 -20dBu

## アナログ出力

接続	XLRバランス×6
最大出力レベル	+21dBu
出力メーター範囲 レベルモード	リミット、クリップ、 +15dBu、+9dBu、 +3dBu、0dBu、-15dBu
リミッターモード	リミット、0dB、-3dB、-6dB、 -12dB、-15dB

## AD/DA

コンバータータイプ	24bit AKM
ダイナミックレンジ	120dB
サンプリング周波数	48kHz
ビット深度	24bit

## 周波数特性

20Hz~20kHz	±0.2dB
------------	--------

## ノイズ特性

ダイナミックレンジ	111dB (Aウェイト)
	108dB (無負荷)

## 歪率 (THD+N)

20Hz~20kHz	0.004%未満
------------	----------

## クロストーク

22Hz~22kHz (無負荷)	
チャンネル間クロストーク	
+20dBu @ 1kHz	-107dB
入力→出力クロストーク	
+20dBu @ 1kHz	-107dB

## USB

WindowsベースPCでのプログラム用USBポート (アプリケーションおよびドライバはwww.mackie.comからダウンロード)	
フォーマット	USB 1.1

## 必要電源

消費電力	40W
ユニバーサル電源部	100VAC~240VAC、50~60Hz
電源接続	IEC3ピン

## 物理的仕様

ディスプレイ	24文字×2行液晶ディスプレイ バックライト付き
寸法	
高さ	46mm (ラックマウント1Uデザイン)
幅	483mm (前面)、439mm (背面)
奥行き	229mm
製品重量	2.6kg
梱包時重量	4.0kg

SP260寸法図



