



XR SERIES

プロフェッショナルスタジオモニター

STUDIO MONITORS



Mackie XRシリーズ スタジオモニタースピーカーはプロフェッショナルスタジオモニターで使用可能なパフォーマンスと緻密なサウンドを実現します。高域ツイーターユニットには対数関数計算されたウェーブガイドを搭載、低域ウーファーユニットにはKevlar®を採用。これらはELP™低域反射システムとの組み合わせでクリアな高域、深みのあるバランスの取れた中域、明瞭度の高い低域を再生します。全世界的に著名なレコーディングスタジオからパーソナルホームスタジオユースまで、XRシリーズ スタジオモニタースピーカーは最適なミキシング作業を的確にサポートし、真のプロフェッショナルスタジオモニターサウンドを実現します。

XR624

XR824

特徴

正確なミキシングをサポート

高品位なパーツと優れた音響特性を実現する設計を採用したMackie XRシリーズ スタジオモニタースピーカーは信じられないほど正確で原音に忠実なサウンドを再生し、ミキシング作業に最適な環境を提供いたします。

明瞭度の高いサウンド

対数関数計算されたウェーブガイドは高域の放射パターンを的確にし、高域と中域の最適なバランスを実現します。さらに低域スピーカーユニットとの最適なバランスを保ち、明瞭度の高いサウンドを実現します。

パフォーマンス

Kevlar®ウーファーユニットと新しいELP™低域反射システムを採用したXRシリーズ スタジオモニタースピーカーは高出力でより深い低域を再生し、今までにない明瞭度の高い低域を実現します。

環境に合わせた設置

本体に音響調整可能な3パターンのフィルターを装備し、いかなる環境下においてもXRシリーズ スタジオモニタースピーカーはフラットな周波数特性を実現します。

些細なことですが・・・

黒色木目仕上塗装、環境に配慮した自動電源ON/OFF、不要な低域を排除してくれるアコースティックアイソレーションパッド付属。



MACKIE®

SOUND LIKE YOU MEAN IT®

www.mackie-jp.com



XR SERIES

XR624 XR824

プロフェッショナルスタジオモニター

XR624 / XR824

プロフェッショナルレベルのパフォーマンス

- 対数関数計算されたウェーブガイドにより低域から高域まで周波数特性の優れたバランスのよいサウンドを実現
- ハイパワーかつ明瞭度の高い低域の伸びを実現するバスレフからの気流を抑えたELP™低域反射システム
- 高域周波数帯域の明瞭度を向上させ、ミキシング作業の詳細を確実に表現可能な1インチライトアルミニウムツイーター
- **XR824:** 立ち上がりの早い8インチKevlar®ウーファーを搭載し明瞭度の高い正確な低域周波数を再生
- **XR624:** 立ち上がりの早い6.5インチKevlar®ウーファーを搭載し明瞭度の高い正確な低域周波数を再生
- 歪みを低減し明瞭度を向上させる内部を補強した特別なエンクロージャー設計
- **160W**バイアンプClass D/パワーアンプ搭載 (低域: **100W** / 高域: **60W**)
- **XR824:** 周波数特性: **36 Hz - 22 kHz**
- **XR624:** 周波数特性: **45 Hz - 22 kHz**

ミキシング環境とサウンドを最適化可能なスタジオモニタースピーカー

- 設置条件に合わせ、フラットな周波数特性を実現する3パターンの音響調整可能なフィルター
- 設置環境・部屋の音響特性に応じてブースト、カット可能な高域フィルター
- 低域をカットし小型スピーカーをシュミレート可能な低域フィルター

些細なことですが...

- 環境に配慮した自動電源ON/OFF
- 大ヒット初代HRシリーズと同じ黒色木目仕上塗装

付属アクセサリ

カスタムアコースティックアイソレーションパッド
不要な共鳴を低減し低域周波数特性を向上

機器構成

モデル名	XR624	XR824
使用用途	プロフェッショナルレコーディングスタジオ・放送局スタジオ ホームレコーディングスタジオ・映像ポストプロダクション ホームシアター・マルチメディアモニタースピーカー	
主要顧客	音響・映像エンジニア、放送局、ミュージシャン マルチメディアクリエイター、フラットな周波数特性を要望する ポッドキャスト	

仕様

	税別市場想定売価	¥ 52,000-/本	¥ 65,000-/本
Performance	出力(W)	160W	
	コンプレッションドライバー	1インチライトアルミニウムツイーター	
	ウーファーユニット	6.5インチKevlar®	8インチKevlar®
	周波数特性	45Hz - 22kHz	36Hz - 22kHz
	クロスオーバー周波数	2.5kHz	2kHz
	パワーアンプ	Class D	
	System Tools	コントロールプロセッシング	パワーモード 入力感度 3パターンの音響調整可能なフィルター 高域: ブースト/カット 低域: ブースト/カット
Construction		入力端子	XLRバランス 6.3φ TRS (バランス/アンバランス)
	エンクロージャーデザイン	内部補強精密度の高い内部断熱を施した木製 黒色木目仕上塗装、対数関数計算されたウェーブガイド ELP™低域反射システム、頑丈な金属製トグルスイッチ	
	電源	100-120VAC もしくは 220-240VAC (切替可)	
	アクセサリ	プロフェッショナルグレードアイソレーションパッド (付属)	
	寸法	高さ: 13.1 in / 333 mm 幅: 8.6 in / 219 mm 奥行: 12.6 in / 320 mm	高さ: 16.8 in / 427 mm 幅: 10.8 in / 274 mm 奥行: 13.8 in / 351 mm
重量	10.6 kg	15.7 kg	

XR624: 6.5インチ2wayパワードスタジオモニター
オープンブライズ 税別市場予想価格 ¥ 52,000-/本
UPC: 06 63961 04934 3

XR824: 8インチ2wayパワードスタジオモニター
オープンブライズ 税別市場予想価格 ¥ 65,000-/本
UPC: 06 63961 04940 4
発売開始予定: 2017年1月~2月頃(両機種共)

www.mackie-jp.com

